

TAPATORNILLOS

LÍNEA TENDENCIAS

Tapatornillo base Cloruro de polivinilo termoplástico, recubiertos con primer en la parte posterior.



www.masisa.com

LÍNEA TENDENCIAS
Colecciones que te inspiran.

MASISA
Tu mundo, tu estilo



TAPATORNILLOS

RECOMENDACIÓN DE USO:

Debe procesarse a temperatura ambiente, bajo condiciones que deben optimizarse mediante pruebas en el sitio por el usuario.

CARACTERÍSTICAS

- Forma: sólido
- Dimensión: 14 mm diámetro
- Tipo de Primer: Base de caucho sintético
- Color: Diferentes diseños y colores disponibles
- Tolerancia en el color: $E < 1$, comparado con el patrón (para unicolor)
- Espesor: 10% del espesor específico de la orden
- Resistencia a Tensión Longitudinal: 500 - 1700 N/mm²
- Resistencia a Tensión Transverso: 1800 - 3000 N/mm²
- Encogimiento, Longitudinal (80°C, 1 hour): max. 3%
- Encogimiento, Transverso (80°C, 1 hour): max. 1%
- Alargamiento Longitudinal: 2.5%
- Alargamiento Transverso: 0.5%
- Soluble al agua: Insoluble
- Punto de Ebullición: No aplicable
- Solidez a la Luz: ≥ 6 escala azul; ≥ 4 escala gris, según EN ISO 4892

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Almacenaje: Conservar de 20 - 25 °C en condiciones secas durante al menos 1 día antes del procesamiento. No almacenar bajo luz solar directa.

DURACIÓN

En caso de condiciones de almacenamiento adecuadas, no se puede observar ningún cambio de propiedades durante un tiempo prolongado.

MASISA[®]
Tu mundo, tu estilo

ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:
**MASISA.COM, RED DE PLACACENTROS MASISA,
MASISA DESIGN CENTER**

y en los principales distribuidores del país.

SÍGUENOS EN:  Masisa Chile  @Masisa_Chile