

MASISA® | TAPACANTOS



MASISA®
Tu mundo, tu estilo



MASISA® | TAPACANTOS

- ✓ Canto de PVC termoplástico.
- ✓ Con pigmentos y agentes modificantes que facilitan el pegado.
- ✓ Recubiertos con primer en la parte posterior para aplicar adhesivos. Termofundibles EVA, PUR y PA.
- ✓ Recubierto con laca UV curada para una mejor terminación y mayor vida útil.
- ✓ Menor cantidad de carbonato de calcio que los hace más flexibles, durables y menos contaminantes.
- ✓ Aplicable en máquinas enchapadoras.
- ✓ Mayor durabilidad.
- ✓ Garantía 5 años (*).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tolerancia en el Color: ≤ 1 , comparado con el patrón

Espesor: $\pm 10\%$ del espesor específico

Ancho: $\pm 5\%$ del ancho específico

Brillo al 60°: Ajustable de acuerdo con al desarrollo de color.

Dureza (Shore D): 73 ± 5

Módulo de Tracción: 500 - 1700 N/mm²

Módulo de Flexión: 1800 - 3000 N/mm²

Encogimiento: (80 °C, 1 hora): máx. 3%

Densidad: 1.33 ± 0.03 g/cm³

Soluble al agua: Insoluble

Solidez a la luz: ≤ 6 escala azul; ≤ 4 escala gris, según EN ISO 4892

Superficie resistente al agua: Sin manchas después de 16 horas

Tolerancia largo del rollo: $\pm 1,5\%$

DISPONIBLE EN 2 FORMATOS

22 x 0,4 mm : Rollos de 300 ml.

22 x 2 mm : Rollos de 150 ml.

(*) RECOMENDACIONES DE USO:

Debe procesarse en temperatura ambiente, con temperaturas de fusión caliente de 180- 210°C (optimizar mediante ensayos según el tipo de fusión en caliente, la velocidad de alimentación de la máquina, etc.)

El contenido de humedad del tablero MDP/ MDF debe ser inferior al 8%.

Conservar a 20 - 25 °C en condiciones secas durante al menos 1 día antes del enchapado. No almacenar bajo la luz directa del sol.



MASISA®
Tu mundo, tu estilo

